

Airwell

YBZ

MULTISPLITS

DC INVERTER



YBZ

Multisplits - DC Inverter

YBZ214-318



RC08A



YBZ430



HZD 009-012-018

LES + PRODUITS

- Fonction nettoyage (séchage)
- Auto diagnostic par indication du code d'erreur
- Filtration haute efficacité pour assurer une meilleure qualité de l'air :
La filtration avancée combine mécanique, photo-catalytique, bi-anti-bactérien et combat les mauvaises odeurs et fumées.

		YBZ214	YBZ318	YBZ430
Unités extérieures		AWAU-YBZ214-H11	AWAU-YBZ318-H11	AWAU-YBZ430-H11
Froid	Capacité	kW 3,9 (2,0-4,7)	6,8 (2,2-10,00)	7,8 (2,2-10,00)
	Puissance absorbée	kW 1,14	2,11	2,42
	EER/Label énergétique	3,42/A	3,22/A	3,22/A
	Limites de fonctionnement	°C -5°/43° Bulbe Sec	-5°/43° Bulbe Sec	-5°/43° Bulbe Sec
Chaud	Capacité	kW 4,3 (2,5-5,5)	8,0 (2,8-11,0)	8,7 (2,8-11,0)
	Puissance absorbée	kW 1,13	2,21	2,4
	COP/Label énergétique	3,80/A	3,62/A	3,63/A
	Limites de fonctionnement	°C -15°/24° Bulbe Sec	-15°/24° Bulbe Sec	-15°/24° Bulbe Sec
Unité extérieure	Pression acoustique à 1 m	dB(A) 56	58	59
	Puissance acoustique	dB(A) 66	68	69
	Débit d'air	m³/h 2600	3300	3300
	Type de compresseur	Rotatif DC Inverter	Rotatif DC Inverter	Rotatif DC Inverter
	Dimensions (LxPxH)	mm 899x378x596	955x396x700	955x396x700
	Poids	kg 43	59	60
	Alim. élec. 1-230V - 50 Hz	Référence	7SP091155	7SP091156
Alim. élec. 1-230V - 50 Hz	Côté d'alimentation	Extérieur	Extérieur	Extérieur
	Câble d'alimentation	mm² 3x2,5	3x4,0	3x4,0
	Calibre fusible am	A 25A	32A	32A
	Liaisons électriques	mm² 2x (4x1,0)	3x (4x1,0)	4x (4x1,0)
Liaisons frigorifiques	Diamètre tube gaz	inches 2x3/8"	3x3/8"	4x3/8"
	Diamètre tube liquide	inches 2x1/4"	3x1/4"	4x1/4"
	Longueur max.	m 20	70	70
	Longueur max. par circuit	m 10	20	20
	Dénivelé max. entre unités int. et ext.	m 5	10	10
	Dénivelé max. entre unités intérieures	m 5	10	10
<hr/>				
Unités intérieures		AWSI-HZD009-N11	AWSI-HZD012-N11	AWSI-HZD018-N11
Froid	Capacité	kW 2,6	3,5	5,3
	Chaud	Capacité	kW 2,8	3,8
Unité intérieure	Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/SV)	dB(A) 24/30/38/41	25/31/39/42	32/37/40/45
	Puissance acoustique (PV/MV/GV/SV)	dB(A) 34/40/48/51	35/41/49/52	42/47/50/55
	Débit d'air (PV/MV/GV/SV)	m³/h 280/350/500/600	300/410/560/680	460/560/680/800
	Déshumidification	l/h 0,8	1,5	3
	Dimensions (LxPxH)	mm 770x201x283	770x201x283	865x215x305
	Poids	kg 8	9	12
	Référence	7SP022862	7SP022863	7SP022864
Liaisons frigorifiques	Diamètre tube gaz	inches 3/8"	3/8"	1/2"
	Diamètre tube liquide	inches 1/4"	1/4"	1/4"

Airwell

Votre distributeur agréé



Airwell France SAS
1 bis, Avenue du 8 mai 1945
Saint Quentin en Yvelines
78284 GUYANCOURT
France
Tel. +33 (0)1 39 44 78 00
Fax +33 (0)1 39 44 65 17
www.airwell.fr
contact@airwell-group.com