

# Multisplit Multicombinable°



## Multisplits DC Inverter°

**À partir d'un seul et unique groupe externe SOONKO, 2 à 4 unités intérieures peuvent chauffer et climatiser des locaux de 2 à 4 pièces.**

### Une offre sur mesure...

... bénéficiant d'un système économique



• Equipés de la **régulation DC Inverter** qui permet :

- une multitude de combinaisons possibles pour chauffer et climatiser tous types de locaux ou maisons selon vos besoins.
- une réduction de la consommation de 30% par rapport à un système de climatisation traditionnel
- une température ambiante plus stable
- un chauffage jusqu'à -15°C extérieur

• Coefficients de performance (COP) situés entre 3 et 4.



• **Mode nuit** et **minuterie** permettant de régler vos consommations en fonction de vos besoins.

... et de technologies avancées

La gamme de climatiseurs SOONKO associe confort d'utilisation au quotidien et performances :



• un **système de redémarrage automatique**



• un **mode Turbo**



• un **système d'autodiagnostic**

... pour un environnement respecté

Respectueux de l'environnement, les climatiseurs MultiSplits Soonko sont « Classe énergétique A » et fonctionnent avec le fluide frigorigène **R410A**, sans effet nocif sur la couche d'ozone.

**R410A**



Avec une télécommande compacte infrarouge pour une utilisation simplifiée



# Caractéristiques Techniques



		Unités intérieures			<b>NOUVEAU</b>
		7	9	12	18
REFERENCE		SKM-21DCIMX01	SKM-26DCIMX01	SKM-35DCIMX01	SKM-053DCIMX01
CODE		1941494	1941499	1941500	1691755
Puissance nominale Froid	kW	2,05	2,64	3,52	5,30
Puissance nominale Chaud	kW	2,49	3,20	4,10	5,40
Débit d'air (PV-MV-GV)	m³/h	350/480/570	350/480/570	315/520/675	650/800/850
Classe énergétique Froid/Chaud		A/A	A/A	A/A	A/A
Niveau de puissance sonore (TPV*-PV-MV-GV)	dB-A	23/29/34/40	23/29/34/40	25/30/37/43	30/37/40/43
Dimensions nettes H/L/P	mm	250x750x205	250x750x205	280x815x215	292x920x224
Poids net	kg	8	9	10	11,5
Ø Liaisons frigorifiques Liquide / Gaz	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

\*Très petite vitesse non accessible par la télécommande.



		Unités extérieures		
		SKE-053DCI2X03	SKE-078DCI3X03	SKE-080DCI4X03
REFERENCE		SKE-053DCI2X03	SKE-078DCI3X03	SKE-080DCI4X03
CODE		1691474	1691511	1691519
Nombre d'Unités Intérieures connectables		2	3	4
Puissance Froid (min.nom.max)	kW	5,20	7,80	7,91
Puissance Chaud (min.nom.max) à +7°C	kW	6,10	8,70	8,80
Débit d'air (2 vitesses)	m³/h	2500	2500	3500
Plage de fonctionnement Froid/Chaud	°C	0~+50 / -15~+24	0~+50 / -15~+24	-15~+50 / -15~+24
Puissance chaud à -7°C	kW	4,2	5,7	5,9
Puissance chaud à -15°C	kW	3,8	5,1	5,3
EER / COP		3,21/3,65	3,25/3,63	3,21/3,61
Classe énergétique Froid/Chaud		A/A	A/A	A/A
Niveau de puissance sonore	dB-A	53	55	57
Dimensions nettes H/L/P	mm	695x845x335	695x845x335	860x895x330
Poids net	kg	60	62	78
Longueur max entre UI et UE	m	15	15	15
Dénivelé max entre UI et UE	m	10	10	10

Cachet du revendeur